OSWALD
TRANSPORTGERÄTE

GELÄNDEHUBWAGEN

GH12

ZUVERLÄSSIG IM GELÄNDE - STARK AUF JEDEM UNTERGRUND









- Geländehubwagen für unebene Untergründe
- Tragkraft bis 1.250 kg
- Extra große luftbefüllte Vorderräder
- Hohe Traktion auf Schotter, Wiese und Baustellen
- Verstellbare Gabelbreite für verschiedene Paletten
- Leicht manövrierbar trotz Größe
- Robuste und langlebige Konstruktion
- Wartungsfreundlich durch Schmiernippel
- Dosiertes Absenken per Handhebel
- Ideal für Außenbereiche und anspruchsvolle Einsätze

OSWALD Transportgeräte GmbH - Rotrehre 15 - 31542 Bad Nenndorf
Tel: 05723-919900 - info@oswald-transportgeraete.de - USt-IdNr.: DE292095047 - WEEE-Reg.-Nr.: DE66919698 - Amtsgericht Stadthagen
Handelsregister HRB 202325 - Geschäftsführer: Christian Oswald

Apr 26 Stand: Monat/Jahr	**Geländehubwagen**		**GH Serie**
Herstellerangaben und Ausführungsmerkmale			Aufstellung nach Herstellern, Typen, Arten
Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		**OSWALD Transport-geräte**
	1.2	Typzeichen des Herstellers		**GH12**
	1.3	Antrieb Elektro (Batt.-Typ, Netz, …)		manuell
	1.4	Bedienung Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer		Hand
	1.5	Tragfähigkeit/Last	*Q (t)*	1,25
	1.6	Lastschwerpunkt	*c (mm)*	/
Gewichte	2.1	Eigengewicht	*kg*	238
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan		Luft/Gummi
	3.2	Reifengröße, vorn	*mm*	580 x 145
	3.3	Reifengröße, hinten	*mm*	250
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (× = angetrieben)		2/2
	3.6	Spurweite, vorn	b_{10} (mm)	/
	3.7	Spurweite, hinten	b_{11} (mm)	/
Grundabmessungen	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h_1 (mm)	/
	4.4	Hub	h_3 *(mm)*	70 - 240
	4.15	Höhe gesenkt	h_{13} *(mm)*	70
	4.19	Gesamtlänge	l_1 *(mm)*	/
	4.20	Länge ohne Gabel	l_2 *(mm)*	/
	4.21	Gesamtbreite	b_1 / b_2 *(mm)*	256-680 Verstellbar
	4.22	Gabellänge	(mm)	800
	4.32	Gabelbreite außen	(mm)	256-680
	4.42	Wenderadius	(mm)	1.500