

# ERGONOMISCHE HUBTISCHE

## EHT SERIE

EASY HANDLING - BIS ZU 2 METER HUBHÖHE



- Ergonomischer Minilift mit PVC-Plattform
- Kompakt und sehr wendig, auch auf engem Raum
- Elektrisches Heben und Senken der Plattform, manuelles Fahren
- Abnehmbares, kabelgebundenes Bedienteil
- Spezialpaletten und Regale unterfahrbar
- PVC-Plattform einfach zu reinigen
- Internes Ladegerät (220 V)
- Hochwertige Polyurethan-Rollen
- 2 Lenkrollen mit Feststellbremsen

Jan 24 Stand: Monat/Jahr		<b>Semi-elektrischer Hubtisch</b>		<b>EHT Serie</b>			
Herstellerangaben und Ausführungsmerkmale				Aufstellung nach Herstellern, Typen, Arten			
Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		OSWALD Transportgeräte			
	1.2	Typzeichen des Herstellers		EHT1017	EHT1515	EHT1520	EHT2015
	1.3	Antrieb Elektro (Batt.-Typ, Netz, ...)		Semi-elektrisch			
	1.4	Bedienung Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer		Hand			
	1.5	<b>Tragfähigkeit/Last</b>	Q (t)	0,1	0,15	0,15	0,2
Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	66	63	70	63
Grundabmessungen	4.1	<b>Hubbereich</b>	mm	125-1700	125-1500	200-2000	125-1500
	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h1 (mm)	1990	1790	2295	1790
	4.3	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h4 (mm)	1990	1790	2295	1790
	4.4	<b>Hub</b>	h <sub>3</sub> (mm)	1575	1375	1875	1665
	4.15	min. Tischhöhe	h <sub>13</sub> (mm)	125	125	200	125
	4.16	<b>Ladeflächenlänge</b>	l <sub>3</sub> (mm)	470			
	4.18	<b>Ladeflächenbreite</b>	b <sub>9</sub> (mm)	600			
	4.19	Gesamtlänge	l <sub>1</sub> (mm)	775			
	4.21	Gesamtbreite	b <sub>1</sub> /b <sub>2</sub> (mm)	600			
	4.22	Gabelzinkenmaße	s / e / l (mm)	360x40x40			
	4.25	Gabelaußenabstand	b5 (mm)	330			
E-Motor	6.1	Hubgeschwindigkeit	mm/s	~ 50			
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15 %	kW	0,6			
	6.3	Ladegerät		intern 220V			
	6.4	<b>Spannung/Nennkapazität</b>	(V)/(Ah) oder kWh	2x 12V/12A			