

FAHRBARE HUBTISCHE

TH SERIE

LEICHT UND WENDIG - TRAGLASTEN 150 BIS 1500 KG



- Heben und Senken der Plattform über Fußpedal
- Absenken über Handhebel am Griffbügel
- Flexibel im Einsatzort
- Griffbügel mit Durchschiebeschutz für mehr Arbeitssicherheit
- Hochwertige Polyurethan-Rollen
- Feststellbremsen an den Lenkrollen

| Okt 23 Stand: Monat/Jahr | | Fahrbare Hubtische | | | TH Serie | | | | |
|--|-------------------|--|----------------|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Herstellerrangaben und Ausführungsmerkmale | | | | Aufstellung nach Herstellern, Typen,Arten | | | | | |
| Kennzeichen | 1.1 | Hersteller (Kurzbezeichnung) | | OSWALD Transportgeräte | | | | | |
| | 1.2 | Typzeichen des Herstellers | | TH150 | TH300 | TH500 | TH1000 | TH1500 | THS350 |
| | 1.3 | Antrieb Elektro (Batt.-Typ, Netz, ...) | | manuell | | | | | |
| | 1.4 | Bedienung Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer | | Hand | | | | | |
| | 1.5 | Tragfähigkeit/Last | Q (t) | 0,15 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0,35 |
| Gewichte | 2.1 | Eigengewicht | kg | 44 | 81 | 87 | 115 | 140 | 106 |
| | | | | Polyurethan single | | | | | |
| Räder/Fahwerk | 3.1 | Bereifung Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan | | Polyurethan single | | | | | |
| | 3.2 | Reifengröße, vorn | mm | 100x30 | 127x35 | 127x35 | 150x40 | 150x40 | 125x35 |
| | 3.3 | Reifengröße, hinten | mm | 100x30 | 127x35 | 127x35 | 150x40 | 150x40 | 125x35 |
| | 3.5 | Räder, Anzahl vorn/hinten (× = angetrieben) | | 2/2 | | | | | |
| | 3.6 | Spurweite, vorn | b_{10} (mm) | 320 | 385 | 385 | 485 | 575 | 450 |
| 3.7 | Spurweite, hinten | b_{11} (mm) | 310 | 355 | 355 | 440 | 515 | 430 | |
| Grundabmessungen | 4.4 | Hub | h_3 (mm) | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1300 |
| | 4.15 | Höhe gesenkt | h_{13} (mm) | 225 | 340 | 340 | 420 | 420 | 350 |
| | 4.16 | Ladeflächenlänge | l_3 (mm) | 740 | 855 | 855 | 1000 | 1200 | 905 |
| | 4.18 | Ladeflächenbreite | b_9 (mm) | 450 | 500 | 500 | 510 | 800 | 500 |
| | 4.19 | Gesamtlänge | l_1 (mm) | 950 | 1000 | 1000 | 1250 | 1380 | 1000 |
| | 4.21 | Gesamtbreite | b_1/b_2 (mm) | 450 | 500 | 500 | 510 | 800 | 500 |
| Leistungsdaten | 5.3 | Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | m/s | dosierbar | | | | | |